

BIA-Armierungsgewebe MW

Produktbeschreibung

Verstärktes Armierungsgewebe bestehend aus einem Glasgitter mit alkaliresistenter Imprägnierung.

- Speziell für das Dämmsystem MW entwickelt.
- Wird auch im stoßgefährdeten Bereich unter dem BIA-Glasfaserarmierung 4x4 verarbeitet.
- Eignet sich auch hervorragend für die Anwendung in Grundputzen für innen und außen.
- Maschenweite 8 x 8 mm



Technische Daten

Abmessung	100 cm x 50 m 50 cm x 50 m 33 cm x 50 m
Flächengewicht	210 g/m ²
Maschenweite	8 x 8 mm
Reißfestigkeit:	
bei Anlieferung	≥ 2,4 KN/5 cm
nach Lagerung	≥ 1,2 KN/5 cm

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Bau Innovation Alternativ GmbH

Schloss Altenhof 1
A-4142 Hofkirchen im M.
 Telefon +43 (0) 728560214
 Telefax +43 (0) 728560268
www.bia-bauinfo.at